

OKS 2811

Lecksucher, frostsicher, Spray



Beschreibung

Frostsicherer, flüssiger Lecksucher zum Auffinden von Undichtigkeiten an unter Druck stehenden Rohrleitungen und Behältern, die durch sofortige Blasenbildung an den schadhafte Stellen sichtbar gemacht werden.

Einsatzgebiete

- Dichtungsmittel mit hoher Nachweisempfindlichkeit für unter Druck stehende Rohrleitungen und Behälter, wie z.B. an Kompressoren, Stahlflaschen, Armaturen, Absperrventilen, Atemgeräten, Leitungen, Autogen- und Schutzgasschweißgeräten, Bunsenbrennern, Ventilen, Verschraubungen von Druckluftleitungen, etc.
- Geeignet für Druckluft, Kältemittel, Acetylen, Butan, Erdgas, Kohlendioxid, gasförmigen Sauerstoff, Propan, Stadtgas, Stickstoff, Wasserstoff, Ammoniak
- Geeignet zur Kontrolle der Sicherheit von Anlagen mit brennbaren Gasen und zur Vermeidung von wirtschaftlichen Verlusten durch unerkannte Leckagen

Vorteile und Nutzen

- Frostsicher bis -15°C
- Spart Energie und warnt vor Gasverlust
- Enthält Korrosionsschutzinhibitoren
- Geprüft von der DVGW nach DIN EN 14291
- Nicht brennbar
- Wirtschaftlich im Einsatz

Branchen

- Gummi- und Kunststoffverarbeitung
- Anlagen und (Werkzeug-) Maschinenbau
- Wartung und Instandhaltung
- Papier- und Verpackungsindustrie
- Glas- und Gießereiindustrie
- Schiffsbau und Marineteknik
- Kommunaltechnik
- Logistik
- Chemieindustrie
- Bahntechnik
- Eisen- und Stahlindustrie

Anwendungshinweise

Druckführende Systeme aus ca. 30-50 cm Abstand einsprühen. Ein Leck wird durch Bildung von Schaumbläschen angezeigt. Bei sehr kleinen Undichtigkeiten einige Zeit beobachten. Nach Prüfung von Kunststoffteilen wird aufgrund möglicherweise auftretender Spannungsrisskorrosion unmittelbar folgendes Abspülen mit Wasser empfohlen.



OKS 2811

Lecksucher, frostsicher, Spray

Liefergebinde

- 400 ml Spray

Technische Daten

	Norm	Bedingung	Einheit	Wert
Zusammensetzung				
Basis				Wasser
Additive				Wirkstoffe
Additiv				Korrosionsschutz
Anwendungstechnische Daten				
Untere Einsatztemperatur			°C	-15
Obere Einsatztemperatur			°C	50
Farbe				farblos
Dichte (bei 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	1,05
Produktspezifische Daten				
pH-Wert				7-8
Zulassung				
DVGW Freigabe	DIN EN 14 291			Reg.-Nr. DG-5170CN0340

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen Prüfungen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten können sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall voll übertragbar, daher können daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Änderungen sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. ® = eingetragenes Warenzeichen

Produkt nur für gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt zum Download unter www.oks-germany.com verfügbar.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Kunden- und Technischer Service gerne zur Verfügung.

