
a product brand of KLÜBER LUBRICATION

# OKS 2610
## Limpiador universal



### Descripción

Limpiador universal de evaporación sin residuos para la limpieza de componentes de máquina y superficies de los materiales.

### Campos de aplicación

- Desengrasado de superficies y piezas de materiales no absorbentes, como p.ej. metales, cerámica o materiales sintéticos y elastómeros
- Limpieza de superficies de adherencia para revestimientos, lacas o pegamentos y materiales estanqueizadores
- Limpieza de superficies de fricción que transfieren de freno y embrague (limpiador de frenos)
- Eliminación de restos de aceite y grasa envejecidos y resinosos, restos de líquidos de freno y silicona, así como residuos de pinturas, pegamentos y materiales estanqueizadores

### Ventajas y utilidad

- Limpiador activo moderno a base de una mezcla de disolventes
- Alta eficacia mediante aditivos limpiadores activos
- Mejor disolución de contaminantes que los limpiadores de freno debido a un mayor tiempo de exposición
- Sin formación de condensado en la superficie del material
- También disponible como Aerosol OKS 2611 (Gas propelente $CO_2$)

### Ramos

- Construcción naval e ingeniería marina
- Ingeniería ferroviaria
- Productos para Maquinados
- Logística
- Mantenimiento y conservación
- Industria del hierro y acero
- Industria de vidrio y fundición
- Industria de papel y envasado
- Industria química
- Procesamiento de caucho y plástico
- Técnica comunal

### Notas de aplicación

Humectación de las superficies a limpiar en excedente. El frotamiento simultáneo p.ej. con paños de papel o celulosa apoya la limpieza. Para las suciedades resistentes, si es necesario, repetir el proceso. Las piezas pequeñas se pueden limpiar con pincel en el baño de sumersión. Luego dejar que se seque por completo a temperatura ambiente. Recoger el limpiador escurrido con material absorbente y dejar que se evapore al aire libre. Usar sólo en habitaciones bien ventiladas o al aire libre. Algunos tipos de plástico y goma (p.ej. termoplásticos como PVC, plexiglás, poliestirol) y lacas pueden disolverse. Por ello recomendamos comprobar la resistencia antes del uso.


© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG



# INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

# OKS 2610
## Limpiador universal

### Contenedor del suministro

- 5 l Bidón
- 25 l Bidón
- 200 l Cuba

### Datos técnicos

| | Norma | Condición | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Composición** | | | | |
| Base | | | | Mezcla de disolventes |
| **Datos técnicos de aplicación** | | | | |
| Viscosidad | DIN 51 562-1 | a 40°C | $mm^2/s$ | < 0,76 |
| Punto de inflamación | | | °C | > 21 |
| Color | | | | incoloro |
| Densidad | DIN EN ISO 3838 | a 20°C | $g/cm^3$ | 0,76 |
| **Autorización** | | | | |
| UFI | | | | 25U1-E0CV-U00E-MASG |

**Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG**
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München /
Alemania / teléfono +49 89 7876-0

Los datos de este documento están basados en nuestros conocimientos y experiencias en el momento de la publicación y tienen como objetivo facilitar al lector técnicamente experimentado informaciones sobre posibles aplicaciones. Sin embargo no constituyen ninguna garantía ni de las características del producto ni de su adecuación y tampoco eximen al usuario de la obligación de efectuar ensayos prácticos con el lubricante seleccionado antes de aplicarlo. Todos los datos son valores orientativos que dependen de la composición del lubricante, de la aplicación prevista y de la técnica de aplicación. Los datos técnicos de lubricantes cambian según el tipo de las cargas mecánicas, dinámicas, químicas y térmicas y en función de la presión y del tiempo. Estos cambios pueden repercutir en la función de componentes. Recomendamos un asesoramiento personalizado y así mismo ponemos gustosamente a su disposición, muestras que tengan a bien solicitarnos. Los productos Klüber están sujetos a un desarrollo continuo. Por ello Klüber Lubrication se reserva el derecho de cambiar todos los datos técnicos de este documento en cualquier momento y sin aviso previo.


© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG