




OKS 390

Líquido de corte, para todos los metales



Descripción

Aceite de corte inmiscible en agua para lubricación y refrigeración de la herramienta y las piezas de trabajo durante trabajos de virutaje en metales.

Campos de aplicación

- Lubricación por goteo de herramientas de corte durante trabajos de virutaje en metales ferrosos y no ferrosos, p.ej. en el taladrado, roscado, aserrado, fresado, punzonado y mascado

Ramos

- Mantenimiento y conservación
- Industria de vidrio y fundición
- Construcción naval e ingeniería marina
- Técnica comunal
- Procesamiento de caucho y plástico
- Logística
- Industria de papel y envasado
- Industria del hierro y acero
- Industria química
- Ingeniería ferroviaria
- Productos para Maquinados

Ventajas y utilidad

- Reduce la fricción y el consumo de energía
- Permite alta carga continua y mayores velocidades de corte
- Permite superficies de corte óptimo
- Prolonga la vida útil de las herramientas mediante reducción del desgaste
- Comportamiento neutral frente a muchas pinturas de la máquina
- Exento de cloro y metales pesados
- Baja tendencia a la formación de neblina de aceite
- OKS 390 es adecuado para utilizar con el sistema Airspray de OKS
- También disponible como Aerosol OKS 391

Notas de aplicación

Aplicar OKS 390 en cantidad suficiente a la herramienta o al punto mecanizado con pincel, aceitera. Después del uso, OKS 390 se puede eliminar con el limpiador universal OKS 2610/OKS 2611. Comprobar la compatibilidad antes de la mecanización de metales no ferrosos.

Contenedor del suministro

- 250 ml Botella
- 25 l Bidón
- 5 l Bidón
- 200 l Cuba



OKS 390

Líquido de corte, para todos los metales

Datos técnicos

	Norma	Condición	Unidad	Valor
Composición				
Aceite base				Aceite mineral
Datos técnicos de aplicación				
Viscosidad	DIN 51 562-1	a 40°C	mm ² /s	22
Clase de viscosidad	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	22
Punto de inflamación	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 175
Color				amarillo
Densidad	DIN EN ISO 3838	a 20°C	g/cm ³	0,87
Autorización				
UFI				P4Y1-Q044-X006-11KF

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of

 **FREUDENBERG**

Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condicionantes técnicos, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad por la calidad particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas. ® = marca registrada

Producto reservado exclusivamente a usuarios profesionales. Hoja de datos de seguridad disponible para su descarga en www.oks-germany.com.

Por lo demás, nuestro Servicio al Cliente y Servicio Técnico están con mucho gusto a su disposición para contestar otras preguntas.