





OKS 1510

Démoulant, sans silicone



Description

OKS 1510 est un agent de séparation sans silicone avec des substances hautement actives provenant de matières premières renouvelables.

Domaines d'utilisation

- Agent de démoulage pour l'ensemble du domaine de la transformation des matières plastiques, en cas de transformation dépendant de l'adhérence exigeant un agent de démoulage sans silicone
- Agent de démoulage antisoudure pour le soudage électrique et le soudage à l'arc sous protection gazeuse
- Comme un spray de buse pour prolonger la durée de vie de la buse de soudage et maintenir libre l'ouverture de la buse pour les appareils de soudage automatiques
- Comme protection de pièces contre l'incrustation et la fixation par la chaleur des perles de soudure

Avantages et utilité

- Empêche l'effet de fixation des perles de soudure par la chaleur et augmente la durée de vie du chalumeau
- Formation d'un film mince homogène, presque sec, pas de formation de pores
- Permet un remplacement et un nettoyage rapides de la buse
- La mise en peinture, la métallisation et l'impression ultérieures sont possibles sans difficultés après dégraissage préalable

Branches

- Construction navale et technique marine
- Technique communale
- Industrie chimique
- Transformation du caoutchouc et des matières plastiques
- Technique ferroviaire
- Industrie papetière et industrie de l'emballage
- Installations et construction mécanique
- Verreries et usines sidérurgiques
- Logistique
- Sidérurgie

Conseils d'utilisation

Appliquer une couche mince régulière sur les surfaces. Veiller à une ventilation suffisante. Lors de la transformation des pièces, p. ex. par galvanisation, galvanisation à chaud, laquage, etc., on recommande un essai préalable.

Conditionnement

- 5 l Bidon
- 25 l Bidon

OKS 1510

Démoulant, sans silicone

Caractéristiques techniques

	Norme	Condition	Unité	Valeur
Composition				
Huile de base				Huile de base végétale
Solvant				Solvant
Caractéristiques techniques d'application				
Densité (à 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm³	0,80
Homologation				
UFI				GY4E-G0MX-A00H-F6T3

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
82216 Maisach
☎ +49 8142 3051 - 500
✉ info@oks-germany.com
🏠 www.oks-germany.com



Les renseignements fournis dans ce document correspondent au niveau technologique le plus récent, aux résultats de nombreux tests et à des valeurs empiriques. Compte tenu de la multitude d'applications possibles et de l'environnement technique donné, ils ne peuvent avoir toutefois qu'un caractère indicatif concernant les différentes applications et ne sont pas totalement transposables à tous les cas de figure. Ils ne peuvent donc en aucun cas donner lieu à quelque revendication que ce soit en termes d'obligations, de responsabilité ou de garantie. Nous ne répondons de nos produits comme étant aptes à être utilisés pour des applications spécifiques et possédant des caractéristiques données que si cela a été confirmé par écrit pour chaque cas d'espèce. En tout état de cause, les réclamations justifiées entrant dans le cadre de la garantie pourront donner droit uniquement à la fourniture de marchandises intactes en remplacement des produits défectueux ou, si cette réparation s'avère impossible, au remboursement du prix d'achat. Toute autre revendication, notamment la responsabilité pour des dommages indirects survenus ultérieurement, sera exclue par principe. Avant son application, le produit devra être soumis à des essais par son utilisateur. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications allant dans le sens du progrès technique. ® = Marque déposée

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. La fiche de données de sécurité peut être téléchargée sur le site www.oks-germany.com.

Pour toutes questions, notre service technique après-vente est volontiers à votre disposition.