

OKS 661

Rust Away, spray



Description

Dégrippant et anti-rouille à haute efficacité et non polluant. Pour l'élimination des couches de rouille minces et des taches de rouille.

Domaines d'utilisation

- Dégrippage et rétablissement du libre mouvement des filetages grippés par la rouille tels que vis, tendeurs à vis, broches et entretoises
- Dérouillage des surfaces métalliques légèrement corrodées
- Élimination des couches de rouille minces et des taches de rouille
- Nettoyage des dépôts métalliques et des résidus d'huile

Avantages et utilité

- Réaction chimique – décomposition ou dissolution active de la couche de rouille
- Composants non polluants - Utilisation sans impact sur l'environnement
- Sans essence ni huile minérale – pour un lieu de travail agréable
- Taux d'évaporation réduits – Effet plus intense grâce à un temps d'action plus long

Branches

- Maintenance et réparation
- Technique communale
- Installations et construction mécanique
- Sidérurgie
- Industrie chimique

Conseils d'utilisation

Pulvériser sur les surfaces.Laisser agir selon le degré de rouille.Temps d'action max. 24 h.Pour le dérouillage des surfaces, faire pénétrer avec une brosse.Répéter l'opération si nécessaire. En cas d'application sur des matières plastiques et des surfaces sensibles, contrôler au préalable la compatibilité.

Conditionnement

- 250 ml Spray

Caractéristiques techniques

	Norme	Condition	Unité	Valeur
Composition				
Huile de base				Solvant
Caractéristiques techniques d'application				
Teinte				incolore-jaune clair
Densité	DIN EN ISO 3838	à 20°C	g/cm³	0,75
Homologation				
UFI				T3K1-U0GK-100W-E80E



OKS 661 Rust Away, spray

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



Les renseignements fournis dans ce document correspondent au niveau technologique le plus récent, aux résultats de nombreux tests et à des valeurs empiriques. Compte tenu de la multitude d'applications possibles et de l'environnement technique donné, ils ne peuvent avoir toutefois qu'un caractère indicatif concernant les différentes applications et ne sont pas totalement transposables à tous les cas de figure. Ils ne peuvent donc en aucun cas donner lieu à quelque revendication que ce soit en termes d'obligations, de responsabilité ou de garantie. Nous ne répondons de nos produits comme étant aptes à être utilisés pour des applications spécifiques et possédant des caractéristiques données que si cela a été confirmé par écrit pour chaque cas d'espèce. En tout état de cause, les réclamations justifiées entrant dans le cadre de la garantie pourront donner droit uniquement à la fourniture de marchandises intactes en remplacement des produits défectueux ou, si cette réparation s'avère impossible, au remboursement du prix d'achat. Toute autre revendication, notamment la responsabilité pour des dommages indirects survenus ultérieurement, sera exclue par principe. Avant son application, le produit devra être soumis à des essais par son utilisateur. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications allant dans le sens du progrès technique. ® = Marque déposée

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. La fiche de données de sécurité peut être téléchargée sur le site www.oks-germany.com.

Pour toutes questions, notre service technique après-vente est volontiers à votre disposition.